

VÁLVULA DE LLENADO 400LS



#1 EN LA REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNDO



Candado antifugas

El bloqueo automático evita la recarga continua de un tanque con fugas.



Incluye filtro que previene la obstrucción del flujo del agua provocado por aguas duras o salinas.



VÁLVULA DE LLENADO CON CANDADO ANTI-FUGAS

CARACTERÍSTICAS

- 1 Cámara de cierre anti-sifón.**
Diseño anti-sifón que cumple con las certificaciones más rigurosas en plomería a nivel mundial. En su interior se encuentra el sello diafragma.
- 2 Altura ajustable del flotador tipo tornillo.**
Permite ajustar el nivel de llenado preciso, para un control eficiente y ahorro de agua.
- 3 Construída en materiales poliméricos.**
Mayor resistencia a la corrosión que proporciona el contacto con el agua.
- 4 Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).**
Permite regular el llenado del sanitario de una manera más eficiente, proporciona ahorro en cada descarga y llenado del sanitario.
- 5 Flotador integrado.**
Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.

- 6 Anillo de seguridad.**
Permite un ajuste fácil, rápido y seguro en la altura del vástago.
- 7 Altura del vástago ajustable.**
Permite funcionar de manera eficiente en la mayoría de sanitarios (alta y baja altura), desde 22.9 cm (9 in) hasta 35.6 cm (14 in).
- 8 Vástago de 7/8".**
Funciona en los diferentes tipos de sanitarios del mercado.
- 9 Candado antifugas.**
El bloqueo automático evita la recarga continua de un tanque con fugas.

* Trabaja en alta y baja presión.

UNIVERSAL ANTI-SIFÓN

MODELO # 400LS133

UPC 039961 334008

VÁLVULA DE LLENADO / ADMISIÓN AJUSTABLE PARA TANQUE SANITARIO CON CANDADO ANTIFUGAS

UNIDAD DE EMPAQUE	25 pzas.
-------------------	----------



30800 Rancho Viejo Rd.
San Juan Capistrano, CA 92675 U.S.A
www.fluidmaster.com
001-800.631.2011

